

WAX CARE

Wasserabweisende Wachsdispersion



Beschreibung

WAX CARE ist eine Dispersion von wasserabweisenden Wachsen für die intensive Pflege von lackierten Holzböden (Lösungsmittel, Wasser), geölten und gewachsen Oberflächen, die einem hohen Fußgängerverkehr ausgesetzt sind und für die außerordentliche Pflege von beschädigten und/ oder abgenutzten Böden. WAX CARE eignet sich auch für die Pflege von Terracotta und Steinmaterialien im Innenbereich. WAX CARE verleiht der Oberfläche eine angenehme natürliche und wasserabweisende Wirkung. Seine spezielle Rezeptur erneuert, pflegt, schützt und stellt besonders beschädigte Böden wieder her.

Eigenschaften

Aussehen	flüssig
Temperatur bei der Anwendung	+10°C ÷ +25°C
Verarbeitung	Spray, Tuch, Wachsapplikator, Tellerschleifer
Eventuelle Verdünnung	LIOS SOLV / DILUENTE DRV1
Druckbeständig	30' (1)
Trocknungszeit insgesamt	12-24 h (1)
Verbrauch	70-90 m ² /L
Lagerstabilität	1 Jahr (2)
Verpackungen	0,5L - 1L - 5L
Reinigung der Geräte	DILUENTE DRV1

1 bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit
2 in verschlossenen Originalbehältern und bei einer Temperatur zwischen +10°C und +25°C

Gebrauchsanweisungen

Vor Gebrauch gut schütteln.

WAX CARE mit dem geeigneten Spray auf den zu behandelnden Teil des Bodens auftragen und gleichmäßig mit einem Tuch verteilen, um eine Ansammlung des Produkts zu vermeiden.

Nach etwa 30 Minuten, wenn die Oberfläche getrocknet und matt ist, den Boden mit einem weichen Tuch oder einem Tellerschleifer mit weißem Filz und Lappen polieren.

Die mit WAX CARE behandelten Oberflächen müssen gepflegt und wiederhergestellt werden, indem eine neue Schicht desselben Produkts aufgetragen wird.

Verwenden Sie für die normale Reinigung folgende Reinigungsmittel: VELUREX Cleaner Star, LIOS Kronos oder LIOS Soft Balm (siehe technische Datenblätter). Verwenden Sie keine Tücher, die zu aggressiv und/oder rau sind.

Hinweis: Die Verwendung von WAX CARE auf schwach absorbierenden Oberflächen erhöht die Gleitfähigkeit, besonders in Gegenwart von Wasser und/oder hoher Luftfeuchtigkeit. Es wird empfohlen Tests durchzuführen um unangenehme Probleme zu vermeiden. Eine längere Lagerung

bei Temperaturen unter + 10°C verursacht eine Verdickung des Produkts. Vor Gebrauch das Produkt auf Temperaturen über 15°C akklimatisieren.

Entsorgung

Es gelten die örtlichen Entsorgungsbedingungen.

Anweisungen

Vor Frost bei Transport und Lagerung schützen. Längere Lagerung bei Temperaturen unter + 10°C vermeiden.

Kennzeichnungselemente

· Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
· Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. · Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Web link

Überprüfen Sie die neueste Version dieses technischen Datenblatt zu haben, die Sie vom folgenden Link herunterladen können:



http://www.chimiver.com/tds/DE_WAX_CARE.pdf